

针刺毡



产品牌号

EMN1800-1000-12

- ◆ E玻璃纤维针刺毡
- ◆ 单位面积质量: 1800g/m²
- ◆ 毡的幅宽: 1000mm
- ◆ 毡的厚度: 12mm

产品说明

玻璃纤维针刺毡是一种多孔的有一定厚度（3-25mm）的无纺毡材料。它经采用直径较细的E玻璃纤维，经针刺毡机梳理、针刺而成。纤维毡内形成无数个细小空穴，使产品具有极高的隔热特性。同时，E玻璃纤维耐高温、电器绝缘性佳，制品不含任何粘接剂，是现有保温及过滤材料中更具特色的环保产品。

产品特点

- 导热系数小
- 三维多孔结构
- 稳定的化学性能，不吸湿，不霉变，不腐蚀
- 属于无机纤维，不燃烧，不会产生有害气体

技术指标

浸润剂类型	纤维直径 (μm)	单位面积质量 (g/m ²)	体积密度 (kg/m ³)	厚度 (mm)	幅宽 (mm)	含水率 (%)
/	ISO 1888	ISO 3374	/	ISO 4603	ISO 5025	ISO 3344
淀粉型	7~9	±18%	±20%	±20%	±8	≤0.20


规格参数

产品牌号	玻璃类型	单位面积质量 (g/m ²)	体积密度 (kg/m ³)	厚度 (mm)	幅宽 (mm)
EMN1800-1000-12	E	1800	150	12	1000

包装方式

产品包装	常规米长 (米/卷)	卷重 (kg/卷)	布卷内径/外径 (mm)	卷数 (卷/托)	托盘尺寸 (mm)
EMN1800-1000-12	23	41.4	76.5/530	4	1140*1140*110

托盘示意图



存储

- 采用干燥的遮篷运输工具运输，运输中避免翻滚。
- 应放置在干燥、同分规定室内贮存，堆码层数不能超过2层。