



产品牌号

ECDE150 1/* *.*S

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 连续纤维 (continuous)
- ◆ 品牌代号规格
- ◆ 初捻根数
- ◆ 单纱捻度
- ◆ 单纱捻向

产品说明

主要针对电子织物用纱设计，采用淀粉型浸润剂，具有良好的热清洗性能。也适用于一般工业用途，具有良好的编织性能。

| 产品特点 | 技术指标 | | | |
|---|-------------|---------|----------|----------|
| | 浸润剂类型 | Y3、T9 | | ISO |
| <ul style="list-style-type: none"> •原丝线密度稳定 •织造性能良好，毛羽少 •易于热清洗 | 单丝纤维直径 (um) | 6.5 | | ISO 1888 |
| | 线密度 | 1/2 | 68±3.4 | ISO 1889 |
| | | 1/3 | 102±5.1 | |
| | | 1/4 | 136±6.8 | |
| | 捻度向 | 公称值±10% | | ISO 1890 |
| | 抗拉强度 | Y3 | ≥0.40 | ISO 3341 |
| | | T9 | ≥0.45 | |
| 含水率 (%) | ≤0.15 | | ISO 3344 | |

规格参数

| 产品牌号 | 玻璃类型 | 纤维直径 (um) | 线密度 (Tex) |
|-------------------|------|-----------|------------|
| EC DE150 1/* *.*S | E | 9 | 68、102、136 |

包装方式

托盘包装方式

| 包装 | 层数 | 托盘尺寸 | 卷/托 | 净重 KG/托 |
|-------|-----|----------------|-----|---------|
| B4 A1 | 两层高 | 1282*1124*700 | 120 | 432 |
| | 三层高 | 1282*1124*1035 | 180 | 648 |

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。