

## PPS专用 短切纱



产品牌号

**ECS309A-3-H**

- ◆ 短切玻纤
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 短切长度 (mm)
- ◆ 纤维直径

### 产品说明

PPS专用改性标准产品。能满足客户对耐水性及烟气发生量的特殊要求。用于交通工具、电子电器等领域。产品不含NPE。

#### 产品特点

- 独特的表面处理技术
- 良好的分散性
- 优异的耐水性
- 极低烟气发生量
- 良好的工艺操作性
- 良好的树脂结合性

#### 技术指标

| 浸润剂类型 | 纤维直径 (μm) | 含水率 (%) | 可燃物含量 (%) | 集束性 (g)      |
|-------|-----------|---------|-----------|--------------|
| ---   | ISO1888   | ISO3344 | ISO1887   | * CPIC/TM-13 |
| 硅烷型   | 10±1      | ≤0.05   | 0.35±0.1  | ≤10          |

### 规格参数

| 产品牌号        | 玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 短切长度 [mm] |
|-------------|------|----------|-----------|
| ECS309A-3-H | ECT  | 10       | 3         |

### 包装方式

提供两种包装方式:

1. 便于底部卸料的聚丙烯纤维吨袋包装
2. 更灵活的覆膜纸袋包装

| 包装方式 | 包装重量 [kg] | 每托数量 [个] | 托盘尺寸 [mm]<br>长*宽*高 |
|------|-----------|----------|--------------------|
| 吨袋   | 1000      | 1        | 1140*1140*1100     |
| 覆膜纸袋 | 25        | 40       | 850*500*120        |

### 存储

- 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中, 建议温度控制在 10-30°C, 湿度控制在 50 -75%。
- 本产品在使用前应当始终置于包装密封之下。
- 托盘堆码高度不应超过一层。